

PLANTADEIRA HITECH



Versatilidade com alta performance



PLANTIO EFICIENTE E REDUÇÃO DE PARADAS PARA MANUTENÇÃO

Economize 1 hora do seu tempo nos ajustes pré-plantio.



VERSATILIDADE COM ALTO DESEMPENHO

Autonomia de 20 hectares sem reabastecimentos.



99% DE PRECISÃO NO PLANTIO

Plantio mais preciso do mercado com Precision Planting.

VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

ESPECIFICAÇÕES - HITECH

DISPONIBILIDADE DE VERSÕES

	H0804	H0905	H1005	H1106	H1206	H1307	H1508	H1709
MM - Pantográfica desencontrada / reservatório individual/ mecânica	Disponível	Disponível	-	Disponível	-	Disponível	-	-
XM - Pantográfica desencontrada/ reservatório suspenso / mecânica	Disponível							
XH - Pantográfica desencontrada / reservatório suspenso / vSet2	Disponível							
EM - Pantográfica desencontrada/ reservatório suspenso / vSet2 / vDrive / 20 20	-	Disponível	-	Disponível	-	Disponível	Disponível	Disponível
EV - Pantográfica desencontrada/ reservatório suspenso / vSet2 / vDrive / 20 20 / Tx. var. fertilizante	-	-	-	Disponível	-	Disponível	Disponível	Disponível

Nº TOTAL DE LINHAS

Espaçamento 45 cm entre linhas	8	9	10	11	12	13	15	17
Espaçamento 50 cm entre linhas	7	8	9	10	11	12	13	15

*Espaçamentos variados e diferentes destes deverão ser configurados e montados na concessionária ou mesmo na fazenda.

CAIXAS DE INSUMOS

Capacidade Reservatório de fertilizante (litros)	935	1175	1420		1645		1865	2355
Capacidade reservatório de sementes individual (litros)	520	585	650	710	780	840	970	1100
Capacidade reservatório de sementes suspenso (litros)	690	870	1045	1065	1195	1215	1365	1720
Capacidade reservatório de sementes pneumático (litros)	585	750	915	920	1040	1045	1170	1495

MÓDULO FERTILIZANTE

Dosador	Fertisystem							
Acionamento	Eletro-hidráulico versão EV	Taxa fixa ou variável via conexão ISO, com comunicação pela tela do trator						
	Mecânico	Taxa fixa via recâmbio com engrenagens e correntes						

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

Dosador	Pneumático	vSet2						
	Mecânico	Discos alveolados						
Acionamento	Elétrico	vDrive com monitoramento via monitor 20 20						
	Mecânico	Recâmbio com engrenagens e correntes						

REQUISITOS DO TRATOR

Potência requerida com disco duplo [CV]*	85	95	105	115	125	135	155	180
Potência requerida com sulcador [CV]*	110	120	135	145	160	175	200	230
Requisitos levante da máquina	1 válvula de dupla ação							
Requisitos marcador de linha (opcional)	1 válvula de dupla ação							
Válvula de fluxo contínuo - Turbina vácuo (L/min)	25						30	
Válvula de fluxo contínuo - Taxa variável (L/min)	-			30		-		30

ADQUIRA SUA HITECH COM OS OPCIONAIS DA **PRECISION PLANTING** QUE AUMENTAM SUA PRODUTIVIDADE



vDrive

Controle de população
Desligamento linha-a-linha



Monitor 20|20

Monitor de plantio
Sistemas integrados de dados



vSet2

Dosador preciso
Singulação perfeita

* A potência necessária para o trator pode variar de acordo com as condições do solo, profundidade dos sulcadores e velocidade de trabalho.